

COMPACTA

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE ISTANTANEA



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Gruppo termico di tipo C.
- Scambiatore primario **in acciaio Inox con passaggi acqua maggiorati**, monoserpentino.
- Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale a bassissime emissioni di NOx e CO.
- Rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013/UE.
- **Classe 6 NOx** secondo UNI EN 15502-1.
- Elettroventilatore "BRUSHLESS" a basso assorbimento.
- Sistema S.A.E.C. (Smart Adaptive Efficiency Control) che **ottimizza la combustione e favorisce l'efficienza in qualsiasi condizione**.
- Funzione Gas Adaptive, che permette il funzionamento con i vari tipi di gas, **senza sostituzione degli ugelli**.
- Modulazione **1:10**.
- Certificata RANGE RATED.
- Grado di protezione IPX5D.
- Possibilità di gestione da remoto tramite l'**APP MyBaltur**.

- Con una **profondità di 245 mm**, la caldaia risulta **estremamente versatile** sia nelle **installazioni in ambiente che in esterno** (in predisposizioni standard con unità da incasso).

DETRAZIONI FISCALI

- **110%** Super bonus.
- **50%** Detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia.
- **50-65%** Detrazione fiscale per riqualificazione energetica.
- **CT2.0** Conto Termico per pubblica amministrazione.




GARANZIA PIU⁺

Possibilità di **estendere la garanzia** oltre i 2 anni stabiliti per legge.

Da **2 a 5, 7 o 10** anni di comfort senza pensieri e senza spese impreviste.

ACQUISTO MINIMO 12 CALDAIE



PALLET 12 CALDAIE

Dimensioni (mm)	Peso (kg)
H 1266 - L 1300 - P 780	335

DATI TECNICI COMPACTA	UM	24 SK
Codice		84110010
Portata Termica max. Q _{nw}	kW	25,0
Portata Termica max. in riscaldamento	kW	20,0
Potenza Termica max. 60°/80°C *	kW	19,3
Potenza Termica min. 60°/80°C *	kW	2,4
Potenza Termica max. 30°/50°C *	kW	21,2
Potenza Termica min. 30°/50°C *	kW	2,7
Classe NO _x		6
RENDIMENTO MISURATO		
Rendimento nominale (NCV) a 60°/80°C *	%	96,2
Rendimento nominale (NCV) a 30°/50°C *	%	105,9
Rendimento al 30% Q _a (NCV) a 30°/50°C *	%	105,8
DATI RISCALDAMENTO		
Campo di selezione temperatura (min÷max) · zona principale	°C	35÷80 / 20÷45
Campo di selezione temperatura (min÷max) · zona secondaria	°C	20÷80
Vaso espansione	l	8
Pressione di precarica del vaso espansione	bar	1
Pressione off / on del pressostato · min. pressione impianto	bar	0,4 / 0,6 (±0,2)
Pressione max esercizio	bar	3
Temperatura max	°C	90
Temperatura funzione antigelo on / off	°C	5 / 30
DATI SANITARIO		
Prelievo continuo ΔT 25°C	l/min	14,0
Prelievo continuo ΔT 30°C	l/min	11,1
Portata acqua min. (per attivazione della richiesta sanitario)	l/min	2,0
Pressione min sanitario (per attivazione della richiesta sanitario)	bar	0,2
Pressione max sanitario	bar	6,0
Campo di selezione temperatura (min÷max)	°C	35÷55
CARATTERISTICHE ELETTRICHE		
Tensione/Frequenza (tensione nominale)	V / Hz	220÷240 / 50 (230V)
Potenza	W	74
Grado di protezione		IP X5D
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI		
Larghezza - Altezza - Profondità	mm	400 X 700 X 245
SCHEDA DI PRODOTTO (ErP)		
Classe di efficienza energetica di riscaldamento d'ambiente		A
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua		A
Profilo carico dichiarato ACS		XL
Efficienza energetica del riscaldamento d'ambiente (GCV)	η _S %	90,0
Efficienza energetica del riscaldamento dell'acqua (GCV)	η _{wh} %	84,0